


Technische Daten verschiedener Leuchtmittel

Leuchtentyp für		eingesetztes Leuchtmittel	Leistung [W]		Systemleistung [W]			Lichtstrom [Lumen]	mittlere Beleuchtungsstärke [lx]			Lichtfarbe	insektenfreundlich
Sammel- und Hauptverkehrsstraßen			Vorschaltgerät	Leuchtmittel	ohne Reduzierbetrieb	mit Reduzierbetrieb	Einsparung [%]		erf. nach DIN EN 13201	ohne Reduzierbetrieb	mit Reduzierbetrieb		
Kofferleuchte große Bauform		1 x SHX	25	210	nicht möglich	235		18.000	7,5 - 20	nicht möglich	7,5	gelbweiß	ja
SHX = Austauschleuchtmittel für HQL													
Kofferleuchte große Bauform Siteco SQ 100		1 x NAV	20	150	170	120	49%	14.500	7,5 - 20	12	9	gelbweiß	ja
NAV = Natriumdampfhochdrucklampe													
Kofferleuchte große Bauform Siteco SQ 50		1 x NAV	15	100	115	85	64%	10.000	7,5 - 20	10	8	gelbweiß	ja
NAV = Natriumdampfhochdrucklampe													
Kofferleuchte an Seilverspannungen		2 x HQL	2 x 12	2 x 125	274	137		2 x 6.300	7,5 - 20	20	10	weiß	nein
HQL = Quecksilberhochdrucklampe													
Kofferleuchte an Seilverspannungen Siteco DL 500		1 x NAV	15	100	115	85	38%	10.000	7,5 - 20	15	10	gelbweiß	ja
NAV = Natriumdampfhochdrucklampe													