



RRX – Außenäste

Bf Brackwede

Planung



Auszug Genehmigungsplanung (Arbeitsstand Übersichtsplan)

Planung



Auszug Genehmigungsplanung (Arbeitsstand Lageplan)

Planung



Auszug Genehmigungsplanung (Arbeitsstand Längsschnitt)

Planung



Auszug Genehmigungsplanung (Arbeitsstand, Querschnitt Personenunterführung)

Aufzüge



Auszug Ril 813.0304

Auszug Ausstattungskatalog

Bodenindikatoren - Systematik

Bild 8: Bodenindikatoren in einer Personenunterführung unter 8 m Breite mit Anschluß der Zugänge



Auszug Ril 813.0205

Allgemeine Anforderungen an Bodenindikatoren

2 Bodenindikatoren nach DIN 32984

(1) Bei Bodenindikatoren nach DIN 32984 finden entsprechend den unterschiedlichen Funktionen Rippen- oder Noppenstruktur Anwendung. Als Standard sollen weiße Bodenplatten mit Rastermaß 30/30 cm und basisbündigem Anschluss an den Bodenbelag für die sichere Entwässerung im Aussenbereich eingesetzt werden. Die Rutschsicherheit (R-Wert) nach Ril 813.0201 Abschnitt 3 (12) muss vom Hersteller nachgewiesen werden.

Bild 2: Bodenindikatoren mit Rippen- und Noppenprofil



Handlauf

Wegeleit- und Informationssysteme

Zusatzinformationen

- Material: Aluminium, Kunststoff
- Farbe: eloxiertes Aluminium
- Genehmigung: nicht erforderlich
- Lieferzeit: 8-10 Wochen
- Sonstige Angaben: siehe Richtlinie 813.0304 und 813.0205



Auszug Ausstattungskatalog

Markierungen

Treppenstufen

„Schraffur“ Bahnsteig

„Strich“ Bahnsteig

Fotos



Beispiel: Bf Lage

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit