Technische Daten verschiedener Leuchtmittel

Leuchtentypen für **Wohn- und Anliegerstraßen**		eingesetztes Leuchtmittel	Leistung [W] Vorschaltgerät	Leistung [W] Leuchtmittel	Systemleistung [W] ohne Reduzierbetrieb	Systemleistung [W] mit Reduzierbetrieb	Einsparung [%]	Lichtstrom [Lumen]	mittlere Beleuchtungsstärke [lx] erf. nach DIN EN 13201	mittlere Beleuchtungsstärke [lx] ohne Reduzierbetrieb	mittlere Beleuchtungsstärke [lx] mit Reduzierbetrieb	Lichtfarbe	insektenfreundlich
Pilzleuchte Opalglas HQL = Quecksilberhochdrucklampe		1 x HQL	12 bzw. 9	125 bzw. 80	137	**89**		6.300 bzw. 3.800	2 - 5	2,5	1,8	weiß	nein
Pilzleuchte satiniertes Glas Siteco HIE-CE = Halogenmetalldampflampe		1 x HIE-CE	1 x 9	35	nicht möglich	46	48%	3.200	2	nicht möglich	1,8	weiß	ja
Kofferleuchte mittlere Bauform (in Wohn- u. Anliegerstraßen) Indal arc 80 NAV = Natriumdampfhochdrucklampe		1 x NAV-Tsuper	1 x 12	50 bzw. 35	62	47	47%	4.400 bzw. 3.000	2 - 5	2,5	1,9	gelbweiß	ja
Kofferleuchte kleine Bauform (in Grünzügen und als Radwegleuchte) Indal delta TC-L = Kompaktleuchtstofflampe		1 x TC-L	1 x 6	1 x 24	nicht möglich	30	66%	1 x 1.800	2	nicht möglich	1,8	warmweiß	ja

Anlage 4