



Legende:

	Fahrbahn	(Asphalt, Vollausbau)
	Fahrbahn	(Asphalt, Deckensanierung)
	Radweg	(Rotbeschichtung auf Asphalt)
	Gehweg	(Betonplatten 40/40/6 bzw. Betonpflaster 20/10/8, grau)
	Gehweg	(Pflaster/Platten regulieren bzw. Pflasterdecke erneuern)
	Zufahrten	(Betonpflaster 20/10/8, grau)
	Grünflächen	(Rasen)

- Randbefestigungen:**
- HB 15x30 im Bereich des Gehweges
 - RB 15x22 im Bereich der Grundstückszufahrten
 - Flachsichten im Bereich der Fussgängerfurten
 - Sonderpflaster (Noppenplatten, Rippenplatten, etc. im Bereich von Querungen gem. Angaben im Detail)
 - Bordstein F 20x25 (F10) als Einfassung der Fahrbahnsteiler (Grüninseln)

Index	Datum	gez.	Änderung
D			
C	29.01.16	Laubstein	Beleuchtung (Angabe STW) nachrichtlich eingetragen
B	09.07.15	Laubstein	Änderungen gem. Abstimmung 02.07.15 (Planvorlage Änderungen 22.05.15); Aufteilung FB gem. RAS1, Einmündungsrad, (R=5) nach Abgabe Stadt Bi, Rotbeschichtung in RFS nur in Konfliktflächen
A	20.05.15	Laubstein	Änderungen gem. Abstimmung 11.05.15 / 18.05.15 (Planvorlage Ergänzungen 19.02.15)

GESELLSCHAFT FÜR PLANUNG UND BAULEITUNG MBH
INGENIEURPLAN
 Beckhausstr. 173
 33611 Bielefeld
 Telefon (05 21) 16486-0
 Telefax (05 21) 16486-29
 E-Mail info@smi-plan.de
 Internet www.smi-plan.de

STADT BIELEFELD
AMT FÜR VERKEHR
 - 660.22 - Verkehrswegeplanung

Anlage von Radfahrstreifen in der Gotenstraße zwischen Gütersloher Straße und Stadtring - Entwurf -

Planart	Maßstab	1 : 250	Datum	Name
LAGEPLAN	Blattgröße	1.189x0.420 = 0.50 m²	bearbeitet	11.05.2015
	Plan Nr.	16732-103	gezeichnet	11.05.2015
Teil 3			geprüft	11.05.2015
Gotenstraße			Lärm- und Schallschutz-angelegenheiten	
660.22	660.23	660.31	660.32	aufgestellt