



Gemarkung Theesen  
Flur 3

Gemarkung Bielefeld  
Flur 47

Gemarkung Bielefeld  
Flur 47

gepl. Gewässerretentionsraum (GRR)	
Beckensohle	83,60 NHN
Stauziel	84,70 NHN
OK Böschung	85,20 NHN
Wsp. max.	85,00 NHN
$V \approx$	1.420 m <sup>3</sup>

- gepl. Amphibiengräber
- gepl. Drosselleitung  $Q_{\text{D}} = 134 \text{ l/s}$  Detail s. Anl. 4
- gepl. Verwallung, OK 85,20 NHN
- gepl. Befestigung mittels Wasserbausteinen
- gepl. Verfüllung, OK 84,70 NHN mit Wasserbausteinen befestigt
- gepl. Anschluß an GRR mit Stenschüttung befestigt
- gepl. Verwallung, OK 85,20 NHN
- gepl. Stabrechen
- gepl. Niedrigwasserleitrinne
- gepl. Furt
- gepl. Zufahrt GRR
- gepl. Sohlensicherung mit Stenschüttung, LMB 3,140
- gepl. Überströmungsbereich
- gepl. Zaun
- gepl. Notüberlaufschwelle, befahrbar  $L = 9,00 \text{ m}$ , OK 84,70 NHN
- gepl. Befestigung mittels Wasserbausteinen
- gepl. Erosionsschutz als Böschungssicherung
- gepl. Unterhaltungsweg
- gepl. Wendehammer
- Zuwegung Röntgenstraße

HQ 100

HQ 100

Nebengewässer 11,24

Röntgenstraße

